

## Einsatzbereiche für Pads

**LOBADUR** 

	weiß	beige	grün
<b>LOBADUR® ProColor</b>	–	Eglasieren	–
<b>LOBADUR® HS 2K Intensive A.T.</b>	–	Eglasieren	–

**LOBASOL** 

	weiß	beige	grün
<b>LOBASOL® Markant / MarkantColor</b>	–	Erste gespachtelte Schicht eglasieren	–
<b>LOBASOL® HS Akzent 100 Oil</b>	–	Eglasieren	–
<b>LOBASOL® HS Akzent 100 Wax</b>	Letzte Schicht auspolieren	–	–
<b>LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax</b>	–	Eglasieren	–
<b>LOBASOL® HS 2K ImpactOil / Color</b>	–	Eglasieren	–
<b>LOBASOL® ActiveColor</b>	–	–	Aufgestellte Holzfasern brechen
<b>LOBASOL® PreTone</b>	–	–	Aufgestellte Holzfasern brechen

**LOBACARE** 

	weiß	beige	grün
<b>LOBACARE® ParkettWax / NatureWax</b>	Auspolieren	–	–
<b>LOBACARE® ParkettOil Pro / NatureOil</b>	–	Eglasieren	–
<b>LOBACARE® CareRemover</b>	–	–	Grundreinigung
<b>LOBACARE® WaxRemover</b>	–	–	Grundreinigung