

Empfehlung

für Hersteller



SIPA FLOOR
Grand Rue 23
L- 6630 Wasserbillig
Luxembourg
www.silvatrade.com



Produktname	Bauschlussreinigung nach Verlegung	Behandlung nach der Bauschlussreinigung	Pflege	Reinigung
SIPA Stabparkett mit industriell geölter Oberfläche, Brandklasse C_{fl}-S1	LOBA® ParkettSoap 1:10 mit Wasser verdünnen und Boden wischen. Fläche ausreichend (mindestens 2 h) trocknen lassen.	LOBASOL® HS 2K ImpactOil Mit Spachtel auftragen, abschnittsweise arbeiten, unmittelbar mittels Einscheibenmaschine und LOBATOOL Spezialpad beige egalisieren.	LOBA® ParkettOil Gleichmäßig auftragen um die Wasserbeständigkeit des Bodens zu erhöhen und leichte Gebrauchsspuren zu kaschieren.	LOBA® ParkettSoap Zum Reinigen 50 ml auf 10 L Wasser, Boden nebelfeucht wischen.

Folgende Technischen Informationen aller erwähnten Produkte und die LOBA Pflegeanweisung sind Bestandteil dieser Empfehlung und als Download auf der LOBA Homepage erhältlich:

- **LOBA® ParkettSoap:** http://www.loba.de/downloads/lobacare/LOBA/ATI_D_10048_LOBA_ParkettSoap_2008-12-18.pdf
- **LOBA® ParkettOil:** http://www.loba.de/downloads/lobacare/LOBA/ATI_D_10461_LOBA_ParkettOil_2008-12-18.pdf
- **LOBASOL® HS 2K ImpactOil:** http://www.loba.de/downloads/lobasol/de/ATI_D_10610_LOBASOL_HS_2K_ImpactOil_2009-12-11.pdf
- **LOBA® Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden - Ölpflege**

Empfehlung der LOBA AWT vom 27.06.2011

LOBA GmbH & Co.KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Deutschland | Tel.: +49 7156 357-0
Fax.: +49 7156 357-211 | Mail: info@loba.de | www.loba.de

LOBA – der Oberflächenspezialist
für Parkett und Holzfußböden

